

Дополнительные опции к моделям МТ 1 3001 ÷ 3004

Наименование	Краткая характеристика
Встроенный светильник 2*18 Вт	Габаритные размеры, Д*Ш*В, мм: 700*350*48, 2 лампы холодно-белого свечения Philips 18 Вт, крышка на петлях, обслуживание – изнутри камеры
Встроенный светильник 4*30 Вт	Габаритные размеры, Д*Ш*В, мм: 945*450*48, 4 лампы холодно-белого свечения Philips 30 Вт, крышка на петлях, обслуживание – изнутри камеры
Смотровое окно	Размер, мм: 500*1000, стекло 4 мм, в комплекте с уплотнителем и рамкой
Малярный столик	Размер, мм: 450*450, угловой с держателем для окрасочного пистолета
4-х створчатые ворота	Ширина, мм: 2600/3000/3200, смотровое окно 500*1000 мм в каждой створке
Микроманометр	Электронный, с ж/к дисплеем
Система автоматического поддержания давления в камере	Электронный микроманометр, электропривод PolarBear 8 Нм, монтажные материалы
Электропривод вытяжной заслонки	PolarBear 4/8/16 Нм, пульт управления
Широкий въездной пандус	Габаритные размеры, Д*Ш*В мм: 2000*2400*400, г/п – 700 кг/«след»
Сервисная дверь	Размер: 800*1900 мм, со смотровым окном 500*1000 мм и защитой от превышения давления в окрасочной кабине