



### Технические характеристики серии МТ 1 3004.2

Модель		МТ 1 3004.2.1	МТ 1 3004.2.2	МТ 1 3004.2.3
Наименование показателя	Ед. изм.	Значение		
Габаритные размеры с въездным пандусом, Д*Ш*В	мм	9800*3700*3300	10300*4100*3500	10800*4300*3700
Внутренние размеры окрасочной кабины	мм	6500*3600*2400	7000*4000*2600	7500*4200*2700
Тип и габаритные размеры ворот	мм	3-хстворчатые 2600*2300	3-хстворчатые 3000*2500	3-хстворчатые 3200*2600
Сервисная дверь 800*1900 мм	шт	1	1	1
Размер решетчатого пола	мм	3600*6500	4000*7000	4200*7500
Высота металлического основания	мм	400	400	400
Грузоподъемность напольных решеток	кг/«след»	700	700	700
Площадь напольных решеток	кв.м.	23	28	31
Производительность по воздуху	куб.м./ч	18000	21000	24000
Скорость движения воздуха в пустой камере	м/с	0,21	0,21	0,21
Производительность по теплу	кВт	190	220	260
Марка дизельной/газовой горелки		Lamborghini Eco / EM	Lamborghini Eco / EM	Lamborghini Eco / EM
Минимальная температура наружного воздуха	°С	- 25	- 25	- 25
Максимальная температура в режиме СУШКА	°С	80	80	80
Время набора температуры от 22 до 60 °С	мин	5	5	5
Рециркуляция в режиме СУШКА	%	92	92	92
Мощность электродвигателя приточного блока	кВт	5,5	5,5	7,5
Мощность электродвигателя вытяжного блока	кВт	5,5	5,5	7,5
Количество светильников (верхние угловые 4*30 Вт)	шт	12	14	14
Освещенность на уровне 600 мм от пола, не менее	люкс	1900	1900	1900
Мощность, потребляемая светильниками	кВт	1,5	1,7	1,7
Потребляемая мощность с энергоносителем - дизтопливо/газ	кВт	13	13	17
Потребляемая мощность с энергоносителем - электроэнергия	кВт	203	233	273
Потолочные фильтры VF-600	кв.м.	17	21	24
Предварительные фильтры FT-250	кв.м.	4	4	4
Напольные краскозаградительные фильтры PA-22	кв.м.	22	27	30