

Дополнительные опции к моделям МТ 2 3001 ÷ 3010

Наименование	Краткая характеристика
Блок выходных фильтров	Отдельный блок в составе агрегатной группы (применяется при использовании воды в технологическом цикле подготовки)
Внутренние пневмопроводы	Трубопроводы из полипропилена, фильтр с влагоотделителем, быстросъемные разъемы
Встроенный светильник 2*18 Вт	Габаритные размеры, Д*Ш*В, мм: 700*350*48, 2 лампы холодно-белого свечения Philips 18 Вт, крышка на петлях, обслуживание – изнутри камеры
Встроенный светильник 4*30 Вт	Габаритные размеры, Д*Ш*В, мм: 945*450*48, 4 лампы холодно-белого свечения Philips 30 Вт, крышка на петлях, обслуживание – изнутри камеры
Встроенный светильник 4*30 Вт водонепроницаемый	Габаритные размеры, Д*Ш*В, мм: 945*450*48, 4 лампы холодно-белого свечения Philips 30 Вт, крышка на петлях, обслуживание – снаружи камеры
Датчики засоренности фильтров	Отдельная настройка для разных фильтров, индикация на панели шкафа управления
Линия связи с персональным компьютером	Для дистанционного управления, программирования, сохранения данных технологического процесса (до 1000 м), интерфейс RS-232
Малярный столик настенный	Размер, мм: 450*450, угловой с держателем для окрасочного пистолета
Малярный столик передвижной	Изменяемый вылет и высота стоек, нагрузка – до 150 кг, вращение вокруг оси
Микроманометр	Электронный жидкокристаллический дисплей, выход на управляющее реле

Передвижная пневматическая платформа	Грузоподъемность – 150 кг, высота подъема клетки до 4 м, вылет от стены до 2,5 м, пульт управления в клетке с быстросъемным разъемом
Пневмопривод заслонки рециркуляции	Пневматический цилиндр с элементами крепления, пневмоклапан с электроуправлением
Пневмопривод распашных ворот	Выносной пульт управления, регулировка усилия, ограничители хода, блокировки с внешними устройствами
Сервисная дверь	Размер: 800*1900 мм, со смотровым окном 500*1000 мм и защитой от превышения давления в окрасочной кабине
Система автоматического поддержания давления в камере	Электронный микроманометр, электропривод PolarBear 8 Нм, монтажные материалы
Смотровое окно	Размер, мм: 500*1000, стекло 4 мм, в комплекте с уплотнителем и рамкой
Топливный бак	Емкость 220/440/620 л, горловина D= 200 мм, сменный топливный фильтр, штуцеры для подключения топливопроводов, сливной кран, жесткая подставка
Усиленные напольные решетки	Грузоподъемность до 4000 кг/след
Частотный преобразователь	Мощность от 5,5 до 11 кВт, управление контроллером шкафа управления и с выносного пульта
Электропривод вытяжной заслонки	PolarBear 4/8/16 Нм, выносной пульт управления
Электропривод секционных ворот	Выносной пульт управления, регулировка усилия, ограничители хода, защита от перегрузки, микропроцессорное управление